

# 广东拓普合成科技股份有限公司树脂说明书

## 水性丙烯酸树脂 AQUALATE 8143

### 一、产品特点：

本产品是一款采用核壳乳液聚合技术合成的水性丙烯酸乳液，常温自交联，用于单组份水性木器漆，具有以下特点：

1. 常温快干，抗粘连性能佳；
2. 耐水、耐化学品性能好；
3. 外观通透性好，易于施工操作；
4. 对各种油性漆底材具有良好的附着力；
5. 无溶剂添加，环保，不添加甲醛和 APEO。

### 二、性能指标：

外观形态	淡黄色液体
固含量，wt%	40±1
PH 值	7-9
比重，g/cm <sup>3</sup>	1.06
粘度，cps ( 25°C )	20-500
中和剂	氨水
MFFT, °C	28

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体质检单为主

### 三、注意事项：

- 请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

### 四、安全守则：

- 避免接触皮肤及眼睛，沾上请用清水冲洗，并及时处理；
- 应放置于儿童取不到的地方。

注：以上资料基于我们目前所知而提供。由于应用条件不同，建议客户根据自己的情况试用，确保达到最佳效果。本资料仅供参考。

广东拓普合成科技股份有限公司

2017-4-10