

WynCoat* SL-3211 基材润湿助剂



产品简介：

特殊改性的聚醚硅氧烷共聚物，具有极好的基材润湿能力。

产品特性：

提高水性涂料的难以涂布的基材润湿性和防缩孔

提高印刷油墨的基材润湿性

用于合成革离型纸的润湿

具有优良的不稳泡性

技术指标：

外观：淡黄色透明液体

活性物含量：100%

粘度(25°C)：20-40 CS

表面张力(0.1%)：21.5 mN/m

建议添加量：

0.2-1.0%

包装：

25kg 塑桶，200kg 铁桶

储存要求：

产品在不使用时，应储存在容器内并保持紧密封闭，以确保产品质量。存储期限为生产日起24个月。产品应存放在正常室温之下，避免长时间暴露在极热和极冷的环境中。

使用限制：

本产品未被测试或陈述为适用于医学用途。

操作注意事项：

本资料不包括安全使用本产品所需的安全信息。使用前，请阅读产品安全数据表及包装标签，以获取有关产品的安全使用、危害身体及健康的资料。

杭州崇耀科技发展有限公司

地址：浙江省建德市高铁新区丰和路10号

电话：0571-64110920

www.topwintech.cn

Top Win 圆形图标及文字是崇耀科技的注册商标，版权所有