

CM-302 底漆分散剂

组成： 高分子嵌段聚合物

外观： 浅黄色透明液体

有效份： 100%

应用范围： 工业涂料、木器涂料、防腐涂料、 卷材涂料、 油墨、

推荐用量：

无机颜料 ：1.0–5.0%

有机颜料 ：10–50%

对全量 ：0.2–2.0%

用法： 为了获得充分的效果，使用前请测试出最适当用量，请在研磨前加入。

特性及优点：

- 1、对膨润土预制浆有特殊的润湿效果，协调活化预制浆有很好的流动性。
- 2、对填料有良好分散和防沉效果，可直接在生产过程中像树脂一样投放添加，提高生产效率。
- 3、可降低颜料和基料间的表面张力，提高基料与颜料润湿能力，能强化研磨效果，减少分散时间。

包装： 25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估相对使用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。