

CM-3109 UV 分散剂

组成：特殊聚氨酯聚合物

外观：淡黄色透明液体

有效份：32%

溶剂：丙二醇甲醚醋酸酯/醋酸丁酯

应用范围：UV 涂料，木器涂料，工业涂料，汽车涂料

推荐用量：

钛白粉 5-6%

有机颜料 10-20%

碳黑 10-20%

对全量 0.3-2.0%

用法：为了获得充分的效果，建议分前后两个时段添加。

特性及优点：

- 1、特别适用于在 UV 体系中哑粉的润湿分散，可以降低高哑粉含量的 UV 哑光涂料的粘度。
- 2、用于改善溶剂型和无溶剂木器和家具涂料的哑光效果，在低用量下可以提高消光效率并且使消光剂良好定向，有良好的树脂相溶性，可降低粘度并提供流动性。
- 3、在光固化印刷油墨中颜料的稳定，也适用于制备颜料浓缩浆。
- 4、也可用于高品质工业漆，效果良好，对高填料的工业漆有良好分散作用。

包装：25kg 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估相对使用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。