

# CM-066N 特殊有机硅消泡剂

**组 成：**氟改性硅氧烷

**外 观：**无色至微黄色透明液体

**不挥发份：**2.0%

**应用范围：**溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料。

**推荐用量：**总配方量 0.05–0.5%（使用前请先测试出最适当用量）

**用 法：**

为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

**特性及优点：**

- 1、具有高效的消泡、抑泡性能，对涂料产品里的微细小泡有非常高的消泡作用。
- 2、特别适用于白面漆及色漆消泡效果好。
- 3、对 UV 滚涂机械泡的消除有良好的效果，不含苯类溶剂。

**包 装：**

25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮 存：**远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：**使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。

