

# CM-482 深孔脱泡消泡剂

**组成：**醇基改性有机硅化合物

**外观：**无色透明液体

**有效份：**100%

**应用范围：**聚氨酯、醇酸、丙烯酸、环氧、不饱和树脂

**推荐用量：**总配方量 0.05–0.5%（使用前请先测试出最适当用量）

**用法：**

可在生产过程中的任何时段加入，包括后添加，请搅拌均匀，用前请先试验。

**特性及优点：**

1. 有抑泡、脱泡、强力破泡效果，不饱和树脂/PU 底漆脱泡、抑泡特别优异，能解决高要求的一次性木器底漆深孔木纹的汽泡释放。
2. 用于环氧、UV 等厚涂漆有良好的气泡消除性能。
3. 特别在机械运动中的滚涂和淋涂有特殊的抑泡、脱泡效果，消泡效果强于 AC300;

**包装：**25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

**贮存：**

远离热源、光源，避光保存。

**注意事项：**

使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。