

CM-503 丙烯酸底漆消泡剂

组成：丙烯酸酯化合物

外观：无色至微黄色液体

有效份：38%

应用范围：溶剂型涂料；光固化涂料；无溶剂型涂料。主要用于 PE/PU 底漆；

推荐用量：总配方量 0.1-0.6%（使用前请先测试出最适当用量）

用法：为了获得充分消泡效果，建议分前后两个时段添加。

特性及优点：

- 1、PE 专用消泡剂，特别适用于兰、白水反应泡的抑制和破泡。
- 2、具有优异的消泡、抑泡效果，可抑制与消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡。
- 3、适用于含硬脂酸锌的涂料配方中有显著抑泡作用。
- 4、用于哑光面和底漆消泡，不影响重涂和附着力，不会产生缩孔等。

包装：25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估对相溶性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。