

CM-5300 通用消泡剂

组成： 改性硅酮化合物

外观： 无色透明至微黄色液体

不挥发份： 0.6%

应用范围： 溶剂型涂料，光固化涂料，无溶剂型涂料。

推荐用量： 总配方量 0.1-0.8%（使用前请先测试出最适当用量）

用法：

为了获得充分消泡效果，建议在研磨前添加。若后添加，需在足够高的剪切力下混合，以保证消泡剂的良好分布。

特性及优点：

1. 具有优异的消泡，抑泡效果，可抑制与消除涂料在生产、罐装、施工过程中产生的气泡，防止针孔等产生。
2. 与各种树脂体系相容性极佳，由于 CM5300 具有其它类型消泡剂无法比拟的相容性，特别适用于中、高级清漆体系，例如聚酯、短油度醇酸、氯化橡胶、聚氨酯、丙烯酸、硝基纤维素、光固化涂料。

包装：

25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮存： 远离热源、光源，避光保存。

注意事项： 使用前请仔细评估对相容性及缩孔的影响。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。