

产品名称
产品型号
产品概述
产品特点
用途
技术参数
施工说明
涂装体系及施工工艺
配套产品
注意事项

## 康派瓷净抗污净味内墙水漆

KPCJ01

康派瓷净抗污净味内墙水漆，采用陶瓷先进“钛釉技术”，将韧性、刚性及抗污性能有机结合，应用于墙面漆中，兼有陶瓷的硬度，抗污性能大大提升，让家居墙面更具易擦洗，是一款兼具环保与功能的高端产品，洁净如瓷，给您一个洁净如新的家。

抗污；柔韧；抗裂；净味；环保；易施工；

宾馆、酒店、医院、学校、体育馆、政府办公楼、家庭装修

施工方法：辊涂、刷涂或无气喷涂

理论耗漆量：10-12m<sup>2</sup>/KG/单遍(干膜30 μ m计) 表干：30分钟

重涂时间：至少间隔3小时(25℃，湿度≤75%条件下)

表面处理：新建墙面：清除表面灰尘油腻和松散泥灰，如果有空隙及时修补，确保墙面清洁干燥和平整。重涂墙面：铲除旧墙面不牢固的漆膜，清除表面灰尘粉化物和杂质，批平打磨，清洗并彻底干燥。

表面状态：确保预涂基材表面湿度小于10%，PH值小于10。预涂基材表面必须牢固、干燥、清洁、平整和无松脱物质

涂装体系：康派墙固1遍，康派封闭底漆1遍，康派瓷净抗污净味内墙水漆两遍。

施工工艺：墙面→清洁、防霉→康派墙固一遍→刮涂腻子两遍→打磨→康派封闭底漆1遍→康派瓷净抗污净味内墙水漆2遍。

康派墙固，  
康派封闭底漆。

施工前应仔细阅读使用说明；

所有设备施工后必须立即清洗干净；

按照说明加入适量的水，切勿过量稀释，已稀释的漆不要倒回原包装；

存放在5℃以上，35℃以下阴凉干燥处

