

瓷砖强力粘结剂（瓷砖强力背胶）

产品概述：墙密码瓷砖粘结剂（瓷砖强力背胶）为单组份水性环保产品，使用方便、粘结性能优异、防水防老化，具有特别超强的粘结能力，是玻化砖脱落的克星，是粘结墙地瓷砖、马赛克、大理石、天然石材的最理想产品。

产品特点：

- 防水防老化
- 粘结性能优异
- 单组份水性环保产品，使用方便
- 应用范围广
- 适用环境光：高温、低温环境适用

适用范围：

- 适用于室内外砼框架横板拆除后的光滑改造；
- 低吸水性率的玻化砖、仿古砖、文化石、抛光砖、人造石、天然大理石、瓷片上墙、铺地面；
- 防水泥批荡扇灰脱落；防外墙漆开裂变黄；
- 老墙翻新防水防脱落。

使用方法：

- 基面处理：基层面保持干净、坚实、无油污、无蜡染、无灰尘、无疏松物等。
- 施工步骤：
 1. 把该产品滚涂在瓷砖、马赛克、大理石、人造石材的面。
 2. 等待所涂背胶变为透明状后。
 3. 在墙上或瓷砖上抹上水泥。
 4. 将砖铺贴即可。

温馨提示：

- 施工温度为零上 1-38° C。
- 保持待粘接面的干净及干燥，避免雨天作业。
- 避免胶水流挂待粘物正面、难以清洗。
- 切勿让胶水溅入眼睛，如有应及时用清水冲洗，不适者应马上就医。
- 本品无需加水，开桶搅拌均匀直接使用。
- 1kg 可做 10-14 平方。