

## 康派净味水性地坪漆

康派净味水性地坪漆是采用净味水性树脂经科学配方精制而成，采用水稀释，不用溶剂，因其节能、环保，不会对人体及环境造成伤害和污染，施工过程无异味。因而深受用户欢迎，是未来涂装行业发展的方向，也是油性漆的替代产品，优异的耐磨性，耐冲击性、耐碱、耐盐水性地坪漆。

### 适用场所：

一般地面涂装都适用，特别适用于医院、食品厂、超市、乳品厂和化妆品厂等需要保持高度清洁的地面，如地下停车场、一楼地面：要求施工气味小的场所。

### 性能特点：

耐碱防腐、耐冲击性、优异耐磨性、耐盐水性、附着力强、透气性优异、不鼓泡、装饰性好、防尘。

### 施工工艺：

1. 素地处理：依素地状况做好打磨、修补、防尘；
2. 水性底涂：针对阴暗不通风返潮地面，具有一定透水气功能，能增强素地面强度及增加涂层封素地的附着力；
3. 水性中涂：将水性批涂加入适量的石英砂，用镘刀将其均匀涂布一道，用于增加厚度及涂层抗压强度；
4. 水性批涂：依实际需要施工 2-3 道；
5. 净味水性面涂：净味水性地坪漆面涂二道，完工后整体地面光亮洁净，颜色均一，无空缺；
6. 施工完成：36 小时后方可上人，96 小时后方可重压。

### 施工说明：

1. 严禁与油性物质接触，使用前搅拌均匀，可根据实际需求，适当加水稀释，应不超 10% 为最好。
2. 刷涂、辊涂、喷涂、浸涂都可，施工温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$
3. 施工前应对基层地面进行打磨，裂缝进行切割，清理干净。

### 贮运提示：

本品为非易燃易爆品，水性产品，可按非危险品贮运。

贮存环境：贮存问题 $\geq 0^{\circ}\text{C}$ ，置阴凉干燥处存放，防冻、防暴晒。

### 安全事项：

- 使用前请仔细阅读产品施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。
- 施工时尽量打开所有门窗，确保施工区域有较好的通风条件。
- 使用过程中请佩戴防护用户，如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 为保证最佳涂装效果，请维护好施工现场的清洁。