



天女牌防霉涂料

产品简介：

本产品是由特殊工艺改性的合成树脂乳液、颜填料、助剂、水等与复合防霉剂配制的水性涂料。通过防霉底漆和防霉面漆的配套施工，呈现其防霉、抗藻功能。产品无添加APEO、甲醛、苯系物等对人体和环境有害的物质，符合GB 18582的环保要求。按产品功能可分为防霉底漆和防霉面漆。

产品特性：

- 施工方便，安全环保；
- 用料省，易遮盖，耐擦洗；
- 漆膜具有优异的防潮、耐水、抗碱、净味、耐污等性能；
- 其突出防霉、抗藻功能，能持久保持室内清晰健康的环境。

产品用途：

- 主要用于地下车库、医院、超市、库房等易受霉菌浸蚀的混凝土、水泥砂浆、石棉板、石膏板、砖石结构等表面作保护和装饰。

颜色外观：

- 哑光、白色，也可按标准色卡选择及客户要求的色样或实物定制。

基本参数：

- 比重 约 1.20 g/cm^3 （底漆）；约 1.40 g/cm^3 （面漆）
- 干燥时间 表干 $\leq 2\text{ h}$
- 对比率 ≥ 0.90 （面漆）
- 理论用量 底漆：约 $7\text{ m}^2/\text{kg}$ （以 $30\text{ }\mu\text{m}$ 干膜计，不含损耗）
面漆：约 $5\text{ m}^2/\text{kg}$ （以 $60\text{ }\mu\text{m}$ 干膜计，不含损耗）

表面处理：

- 去除被涂物表面灰尘、浮灰、油污、霉菌等，确保其牢固、清洁。

施工条件：

- 如基层存在原有霉菌，应铲除霉菌部位，用专用杀菌剂处理，然后，用清水清洗；
- 基层应保证干燥，含水率应控制在10%以下；
- 在 $5^\circ\text{C}\sim 38^\circ\text{C}$ 的环境温度下进行，空气相对湿度应低于85%。

涂装施工：

- 使用前必须充分搅拌均匀。

- 无气喷涂: 稀释剂 清水
稀释量 0~5% (以涂料重量计)
喷嘴口径 0.35 mm ~ 0.50 mm
喷出压力 15 MPa ~ 21 MPa
- 滚涂/刷涂: 稀释剂 清水
稀释量 0~10% (以涂料重量计)
- 清洗剂: 清水 (指纯净水、自来水等洁净水)

注意事项:

- 新浇筑的混凝土、水泥砂浆、石灰等基层，宜养护 15 d~20 d，使基层碱性降低 (PH 值小于 10)，有足够的强度；
- 仔细清理基层的破损、松动、起壳、空鼓等部位，去除被涂物表面浮浆、粉尘、油脂、霉藻和其它粘附物；
- 较大的凹陷或不平部位 (平整度大于 1 cm)，用水泥砂浆抹平；较小的孔洞、裂缝、蜂窝等 (平整度小于 1 cm)，用内墙腻子修补，并打磨平整；
- 禁止使用低强度、劣质、有害的腻子 (如仅用滑石粉、老粉与化学浆糊或胶水等配制的腻子)；
- 避免与聚氨酯等溶剂型涂料同时同地施工；
- 施工时，应从上而下进行，均匀、厚薄一致，避免有露底、漏涂等缺陷，应控制单位耗用量；
- 禁止在漏水部位或接缝防水胶未干透前进行刷涂；
- 每遍涂料的涂刷，应以接缝、阴阳角或落水管等接处为界；
- 复涂应在前道涂膜实干后进行；
- 施工用的设备及工具应清洁，禁止与油、胺、酸、碱、醇及其他涂料或有机溶剂接触。

包装规格:

- 16 L、20 L

储存运输:

- 存放于通风、阴凉、干燥处，避免日光曝晒。适宜贮存温度为 5°C ~ 40°C，有效贮存期 12 个月，超过贮存期，经检验合格仍可使用。

声 明:

- 以上资料及数据是根据我们的试验和实际应用中的经验而积累的，可作为施工参考；
- 由于产品的使用通常都是在我们控制范围之外，本公司仅保证涂料的产品质量；
- 不同基材、干燥方式、温湿度、涂装间隔时间、涂膜厚度等，都会导致不同的结果，对于我们不了解的情况下进行施工，本公司不承担任何责任；
- 本说明书的相关技术内容，公司有权进行持续改进，以最新版本为准。

浙江天女集团制漆有限公司

地址：浙江省桐乡经济开发区高新西二路 150 号

网址：www.tiannucoating.com

电话：0573-88361653 88362777

传真：0573-88361953

