

柔爽抗污墙面漆

本品采用独特的表面固化技术，令漆膜更加致密，具有强效抗污功能，粘附其上的家庭常见污渍用水，或家用清洁剂便可轻松擦去，保证墙面光洁如新。同时，本产品采用升级抗菌配方，能高效杀灭各种葡萄球菌、大肠杆菌，全方位呵护您和家人的健康。

适用范围：内墙墙面

产品用途：用于宾馆、酒店、别墅、大型办公楼等住宅内墙的装饰装修。

施工方式：辊涂、刮涂、刷涂或无气喷涂。

产品特点：

- 抑制细菌
- 强效抗污
- 净味技术
- 光泽柔和
- 强效耐擦洗

理论耗漆量（以干膜 30 μm 计）：11-13 平方米/升/单遍实际涂装面积，因基材表面的粗糙及干燥程度、施工方法和稀释比例不同，涂布率也有所不同。

稀释：为达到最佳涂刷效果，可根据实际情况使用不多于 20% 的水，稀释使用前，应充分搅拌均匀，过滤最佳。

涂装体系及涂装遍数：

涂装体系	底漆	面漆
涂装遍数	康派配套底漆一遍	康派柔爽抗污墙面漆两遍

重涂时间：至少间隔 3 小时（25° C，湿度 ≤ 75% 条件下）

施工条件：请不要在潮湿或韩浪的天气（气温低于 5° C，相对湿度大于 85%）情况下施工，否则不能达到预期的涂装效果。

贮存：存放于阴凉干爽及通风的地方，严防冰冻（不低于 0° C），剩余涂料应密封保存。

安全事项：

- 务必于使用前仔细阅读文字中的施工说明，以获得可靠和满意的涂装效果。
- 开始操作和使用前尽量打开所有门窗，确保施工区域有足够的通风条件。
- 过敏性皮肤，请在使用中始终佩戴防护用具；如不慎沾染眼部，请立即用大量清水冲洗，并寻求医疗救助。
- 不要让儿童或宠物进入施工区域，并将产品放置于接触不到的地方；如不慎沾染，立即用大量清水冲洗并寻求医疗救助。
- 料打翻外漏时，用沙或泥土覆盖后收集并合理处置，切勿把涂料倒入下水道或排水管。

环保事项：本产品不含铅或汞，属绿色环保产品

保质期：正常情况下，有效存放期为 24 个月，生产日期请参阅标签