

牆保宝（界面剂）

产品简介：

龙马牆保宝（界面剂）是由精选优质原材料精制而成，具有粘结力强，防潮的特点。解决了基面附着力差，装饰层容易脱落等的难题。本产品不添加甲醛，更环保，更健康！

产品规格：

18L

施工方法：

- 基面应坚固、平整、无油污及灰尘；
- 界面处理时，将“龙马牆保宝”加 50-80%左右的清水（视不同要求而定）稀释后使用；用滚刷涂布在墙面一遍，涂膜实干后即可开始批刮腻子或抹灰；
- 造毛作业时，将水泥和“龙马牆保宝”搅拌成浆糊状后，用毛刷或刮刀将混合浆料抹到基层上；

适用范围：

- 适用于砖混墙面批刮腻子或抹灰前的基层界面处理；

注意事项：

- 适宜的施工温度为 5℃-35℃，空气湿度≤85%；
- 使用前请搅拌均匀。施工时，请保持施工环境通风干燥；
- 用于造毛作业时，请勿加水使用，以保证工程质量；
- 如产品不慎入眼，请立即用清水冲洗或及时就医。

贮存运输：

- 在阴凉干燥环境中密封贮存，贮存温度 5℃-35℃，保质期 12 个月。如超过保质期，经检测符合质量指标要求，可继续使用。