



## 无机干粉涂料

### 产品介绍：

本品是以天然无机干粉矿物质配以适量聚合物材料，运用纳米成膜交联技术科学精制而成。本产品不添加杀菌剂、抗冻剂、成膜助剂、消泡剂、流平剂等有害化工产品。

适用于大型政府工程项目及机关、学校、医院、部队、商场、酒店、高端住宅小区等工业与民用建筑。

### 产品特性：

- 1、零VOC、零甲醛，零苯类物、零铅汞，超级环保。
- 2、防火A级、防霉A级。
- 3、耐水不剥落、耐擦洗5万次以上，耐候稳定性30年以上。

### 施工：

- 基层要求：基层要坚固、平整、清洁、干燥（含水率≤10%）、中性(pH值≤10)。
- 施工方式：喷涂、辊涂、刷涂

### 施工调制：

- 将粉料与水按1:1.5左右稀释搅拌均匀，经过滤后，静置1小时左右即可涂刷。
- 清洗工具使用完毕，请立即用清水清洗干净。
  - 施工条件：施工温度5–35°C，相对湿度不高于85%，大风下雨季节及高温天气应避免施工。

### 安全说明：

涂料不慎溅入眼睛或皮肤，请及时用清水冲洗，如仍感不适请送医院就医。  
请将涂料放置于儿童不易接触到的地方，以防误食。  
本品为水性涂料，应避免有机溶剂污染。