



无机涂料

产品介绍：

本品采用液态无机硅酸盐精制而成，无机硅酸盐成分能通过石化作用渗入水泥基材中的毛细孔，与混凝土表面形成一层不溶性的钙硅酸盐无机坚硬涂层，涂层具有优异的耐候性、透气性、防水防霉性能。A级防火，抗静电，耐擦洗性好，硬度高，不剥皮脱落，本产品可渗入基材表面并与其中的钙质、硅质材料发生反应加固基材，提供耐久性，绝不含有防腐剂等有害物质。适用于大型精品工程项目、高端别墅、工业与民用建筑、公共建筑、旧城改造、桥梁等，包括木材、石棉板、石膏板、清水板、砂浆、混凝土、砖石等多种基体表面，具有良好的装饰效果。

产品特性：

- 耐水透气
- 保色性好
- 防火阻燃
- 抗污耐洗
- 防霉抗菌
- 耐候抗龟裂
- 耐黄变好
- 低VOC含量

技术参数：

- 颜色：白色（特定彩色）
- 基料：无机液态硅酸盐
- 光泽：哑光
- 耐人工气候老化：800小时不起泡不剥落，无裂纹。
- 干燥时间：表干约2小时，实干：7天/25°C
- 重涂时间：不少于2小时
- 理论用量：0.12-0.15kg/m²/遍（实际用漆量会因施工方法、表面平整度而有所差异）

施工：

- 基层要求：基层要坚固、平整、清洁、干燥（含水率≤10%）、中性（pH值≤10）。
- 施工方式：喷涂、辊涂、刷涂
- 稀释：≤10%清水稀释
- 清洗工具使用完毕，请立即用清水清洗干净。
- 施工条件：施工温度5-35°C，相对湿度不高于85%，大风下雨季节及高温天气应避免施工。

安全说明：

涂料不慎溅入眼睛或皮肤，请及时用清水冲洗，如仍感不适请送医院就医。

请将涂料放置于儿童不易接触到的地方，以防误食。

本品为水性涂料，应避免有机溶剂污染。