

CM-2110 分散剂

组 成：含亲颜料基团的高分子嵌段共聚物

外 观：淡黄色透明液体

有效份：50%

应用范围：工业涂料，环氧涂料，木器涂料，卷材涂料，汽车涂料

推荐用量：	全量	无机颜料	有机颜料	碳黑
	0.1%-0.5%	1%-20%	20%-30%	30%-80%

用 法：树脂与溶剂应预混合，然后在搅拌下将助剂缓慢加入直到溶解均匀，颜料在助剂加入后再加。

特性及优点：

1. 对钛白粉的分散性好，降低钛白粉粘度，遮盖率非常好。
2. 增进透明颜料的透明度和实色颜料的遮盖力。
3. 对颜料的分散效果特优，能降低颜料或填料和树脂间的张力，防浮色花发。

包 装：25KG 不回收蓝色塑料桶。

产品未完全用空前，使用后须盖紧盖子。

贮 存：远离热源、光源，避光保存。

注意事项：使用前请仔细评估在涂料体系中的具体用量。

以上资料是根据产品的情况而定的，由于生产者配方、生产工艺、施工条件不同，以上所陈述只供参考。

本公司不承担任何法律责任，谨请使用前对用量作好测试。

本公司有权对自己的产品进行改进，其规格有任何改动，恕不提前通知。