

# SZX-166

## 产品技术说明书

### 产品描述

SZX-166 是一款改性聚氨酯分散体，具有表干慢，实干快，附着力好，可擦拭性好，显颜性好，与色浆色精相容好等特点，推荐专用于水性格丽斯的调制。

### 产品特点

- 表干慢，实干快
- 附着力好，耐水性强
- 显颜性好，与色浆色精相容好
- 可擦拭性好

### 典型特性

特性	数值	单位
外观	泛蓝光半透明液体	-
固含(%)	30±1	%
pH	7-9	-
MFFT	30	°C
粘度	<500	mpa·s

### 储存

存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒。



## 包装规格

125Kg/桶

## 免责声明

韶关双子星材料科技有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。

## 联系我们

公司名称：韶关双子星材料科技有限公司

地址：广东省韶关市武江区西联镇莞韶园

电话：020-82013907

传真：020-82013925

---