

SZX-521T

产品技术说明书

产品描述

SZX-521T 是一款自交联丙烯酸乳液，推荐用于户外木器漆，具有优异的耐水性（初期耐水表现亦优异）、耐候性，低 VOC 即可良好成膜。该乳液对颜填料承载能力强，可用于底漆及面漆的制备。乳液油感好，可制备高光泽户外产品。

产品特点

- 不含 APEO 和溶剂
- 优异的耐水性
- 优异的耐候性
- 优异的附着力
- 高丰满度

典型特性

特性	数值	单位
外观	乳白半透明液体	-
固含(%)	40±1	%
pH	7-9	-
玻璃化温度	25	°C
粘度	<1000	mpa·s

储存

存储温度宜在 5-35°C，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒。



包装规格

125Kg/桶

免责声明

韶关双子星材料科技有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。

联系我们

公司名称：韶关双子星材料科技有限公司

地址：广东省韶关市武江区西联镇莞韶园

电话：020-82013907

传真：020-82013925
