

SZX-523

产品技术说明书

产品描述

SZX-523 是一款自交联型丙烯酸分散体，湿膜通透性优异，耐刮擦性好，面漆易消光且耐性优异，是一款单组份木器清漆、色漆的底面两用型树脂。

产品特点

- 超低气味
- 湿膜通透，暖木效果好
- 入孔性能极好
- 油底附着力好
- 超低气味

典型特性

特性	数值	单位
外观	微黄半透明液体	-
固含(%)	41±1	%
pH	7-9	-
玻璃化温度	27±1.0	°C
粘度	<600	mpa·s

储存

存储温度宜在 5-35℃，应贮存在通风干燥的库房内，防止冰冻和暴晒。



包装规格

125Kg/桶

免责声明

韶关双子星材料科技有限公司建议所有客户应根据本产品技术说明书的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。

联系我们

公司名称：韶关双子星材料科技有限公司

地址：广东省韶关市武江区西联镇莞韶园

电话：020-82013907

传真：020-82013925
