

# LDC711 弹彩石涂料

## 产品介绍:

本品由超耐候硅丙乳液、特种进口添加剂、各种助剂精心配制而成具有天然花岗岩效果的水性彩石漆

---

## 适用范围:

酒店、写字楼、高层建筑以及各种高档建筑物外墙面装饰

---

## 性能特点:

- ◇ 逼真的石材装饰效果
  - ◇ 持久耐候、保色性
  - ◇ 更轻的重量, 更高的经济性、安全性
  - ◇ 单次喷涂, 施工简便
  - ◇ 绿色环保, 极低的 VOC 含量, 施工无公害
- 

## 施 工:

- 1、工 具: 彩石漆专用喷枪
  - 2、施工条件: 温度在 10℃ 以上, 湿度在 85% 以下, 大风、雨天不能施工
  - 3、工具清洗: 使用后请立即用清水清洗
  - 4、存储期限: 12 个月; 温度 5-35℃ 的条件下密封贮存, 严防霜冻
- 

## 使用说明:

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的成熟期, 墙面碱性小于 10, 含水率低于 10%
  - 2、清洗墙面, 除去墙面的疏松物及结晶盐
  - 3、依据当地施工要求, 批刮(或局部修补) 外墙腻子, 干燥后打磨平整, 清理浮灰
  - 4、使用以水泥为基础的外墙腻子时, 应保持 15 天以上的养护时间
- 

## 施工方法:

- 1、使用前如发生分层现象, 需来回倒桶, 禁止用力搅拌。
- 2、喷涂时要求气压、枪口大小、距离保持一致, 均匀在墙面按固定方向进行喷涂
- 3、一般情况一遍即可
- 4、本品也可以待完全干燥后, 涂刷配套的罩面保护漆

## 注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
  - 2、在外墙水泥墙面上必须使用 1 遍本公司的专用抗碱封固底漆和 1-2 遍弹彩石中层漆
  - 3、涂料切勿用力搅拌, 不可加水稀释, 不可混入其他物质
  - 4、开罐后的涂料尽量一次性用完
  - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
- 

## 性能参数

成份	超耐候硅丙乳液、特种进口添加剂、各种助剂等
理论涂布量	参考用量: 0.3-0.8kg / m <sup>2</sup> 根据基层的吸水率决定

表干	2 小时 (25℃)
重涂时间	24 小时以上 (25℃), 重涂时间随温度和湿度的不同而不同

---

**包装:** 20kg/桶

**颜色:**