

LDC721 花岗观石多彩漆

产品介绍:

本品由超耐侯硅丙乳液、特种进口添加剂、各种助剂精心配制而成。具有天然花岗岩效果的水性含砂多彩涂料

适用范围:

酒店、写字楼、高层建筑以及各种高档建筑物墙面装饰

性能特点:

- ◇ 逼真的花岗岩装饰效果
 - ◇ 持久耐侯、保色性强
 - ◇ 相比于石材，具有更轻的重量，更高的经济性、安全性
 - ◇ 喷涂施工，施工简便
 - ◇ 绿色环保，极低的 VOC 含量，施工无公害
-

施 工:

- 1、工 具：多彩涂料专用喷枪
 - 2、施工条件：温度在 5℃ 以上，湿度在 85% 以下，大风、雨天不能施工
 - 3、工具清洗：使用后请立即用清水清洗
 - 4、存储期限：6 个月；温度 5-35℃ 的条件下密封贮存，严防霜冻及阳光直射
-

使用说明:

- 1、新水泥墙面保持 30 天以上的养护期，墙面碱性小于 10，含水率低于 10%
 - 2、清洗墙面，除去墙面的疏松物及结晶盐
 - 3、依据当地施工要求，批刮（或局部修补）外墙腻子，干燥后打磨平整，清理浮灰
 - 4、使用以水泥为基础的外墙腻子时，应保持 15 天以上的养护时间
-

施工方法:

- 1、使用前如发生分层现象，需来回倒桶，禁止用力搅拌。
- 2、喷涂时要求气压、枪口大小、距离保持一致，在墙面按固定方向进行喷涂
- 3、一般情况一到二遍即可
- 4、本品需完全干燥后，涂刷配套的單面保护漆

注意事项:

- 1、施工前应仔细阅读本产品使用说明
 - 2、在外墙水泥墙面上，必须使用本公司的专用抗碱封固底漆和多彩专用中层漆
 - 3、涂料禁止用力搅拌,不可加水稀释,不可混入其他物质
 - 4、开罐后的涂料尽量一次性用完
 - 5、本品运输按《非危险品运输规则》办理
-

性能参数

成份	超耐候硅丙乳液、特种进口添加剂、各种助剂等
理论涂布量	参考用量：1.2-1.8kg / m ² 根据基层及造型情况决定
表干	4 小时（25℃）
重涂时间	24 小时以上（25℃），重涂时间随温度和湿度的不同而不同

包装：20kg/桶