



GUANGDONG YINYANG ENVIRONMENT-FRIENDLY NEW MATERIALS CO., LTD

广东银洋环保新材料有限公司

地址：广东省佛山市三水区乐平镇范湖经济开发区

电话：86-757-87366666 传真：86-757-87360388

版本：V- 01.0 发出日期：2020年07月20日

银洋合成乳液LV-230SF

(内墙净味零添加涂料乳液)

一、产品介绍：

LV-230SF 是一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚而成的聚合物。具有非常出色的钙离子稳定性及耐化学品稳定性，其耐擦洗、耐水、耐碱性能优异。具有优异的抗冻融性能，涂料配方不加入防冻剂，可降低涂料成本以及降低涂料配方内的VOC。

LV-230SF通过独特的净味技术，将乳液内VOC分离出去，并且消除不同杂质的气味源，得到纯净气味的乳液。

二、产品特性：

- 对出色的钙离子稳定性和耐化学品稳定性
- 耐擦洗、耐水、耐碱性能优异
- 不含APEO，独特净味技术

三、典型特性：

| | | |
|---------------|-------|---------------------------|
| ● 聚合物类型 | | 苯乙烯和丙烯酸酯的共聚物 |
| ● 外观 | | 乳白色带蓝光液体 |
| ● 固体含量 | | 49± 1.0 % |
| ● 布氏粘度 | | 0 — 2000 厘泊 (3#60rpm/25℃) |
| ● PH值 (25℃) | | 7.0 — 9.0 |
| ● 平均粒子直径 | | 100 — 200 纳米 |
| ● 最低成膜温度(MFT) | | 约 22℃ |

四、产品安全性资料

请参阅此产品的物料安全单张。

五、贮存条件

产品贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，在有可能的情况下，应在六个月内使用。建议正常贮存温度在10-35℃。