

电镀银树脂 EDL-G174 产品说明书(TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO 文件号: POM-0216 发行: 伊德尔 2018/12

化学组成 危化品

特殊改性的丙烯酸树脂

主要物理数据

固含 $19 \sim 22\%$ 密度

 $0.964 \pm 0.050 \text{ (g/cm}^3, 25^{\circ}\text{C)}$

外 观

无色至淡黄色透明液体

折光率

1. $4265 \pm 0.0050(25^{\circ}\text{C})$

粘 度

 $2000-7000 \text{ (mpa·s, } 25^{\circ}\text{C)}$

作用与特性

- 主要用于喷涂, 对PS、PC、ABS等底材有着优异的附着性能, 成膜后表面具有一定的硬度;
- 漆膜高光泽,外观华美,有良好的颜料分散性、较快的干燥速率及较好的耐酒精性能;
- 可提高铝粉定向排列,提高银粉的白度、细度、金属光泽,使普通铝粉漆达到电镀银般的效果;
- 可W罩光;

应用参考配方

EDL-G174	铝银浆	乙酸乙酯	DIBK
80%	7-10%	5-8%	5%

用法: 主要用于PC、PS、ABS等塑料基材

喷漆时根据自己的实际情况用不同的溶剂将配好的油漆稀释至2~4倍

特别提醒: 以上资料为本公司试验中所得,仅供参考,不构成本公司承担法律责任的陈述或保证,用户应根据自身条件和要求进 行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进,其规格若有任何改动,恕不提前通知。

包装: 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: *ZC3611968SL*)

储存: 远离热源、火源,避光保存

保质期: 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北 555 号天安科技园总部中心 15 号楼 506

全国统一咨询电话: 13903011334

电话: (0086-20) 39211598 网址: http://www .zhi-hui.com 传真: (0086-20) 39211599

电子信箱: info @ zhi-hui.com