



# 镜面油墨树脂 EDL-M256 产品说明书(TDS)

EDL特殊化学品

版本: CO

文件号: POM-0264

发行: 伊德尔 2019/10

## 化学组成

## 危化品

特殊改性的丙烯酸树脂

## 主要物理数据

固 含	12.5~13.5%	密 度	0.960±0.050 (g/cm <sup>3</sup> , 25°C)
外 观	无色透明液体	折光率	1.4270±0.0050 (25°C)

## 作用与特性

- ◆ 对PC、亚克力底材有着优异的附着性能, 不会腐蚀底材;
- ◆ 主要用于丝印油墨, 可帮助铝粉定向排列, 成膜后漆膜表面具有良好的镜面效果;
- ◆ 漆膜干燥后, 具有一定的硬度, 能耐酒精及酮类溶剂。
- ◆ 配合EDL-60006等助剂, 可达到良好的耐水煮效果;

## 参考配方

配方	EDL-M256	电镀银	稀释剂
添加比例	40%	50-60%	2-10%

**用途:** 主要用于PC、亚克力等底材的各类溶剂型涂料、丝印油墨

**特别提醒:** 以上资料为本公司试验中所得, 仅供参考, 不构成本公司承担法律责任的陈述或保证, 用户应根据自身条件和要求  
求进行试验应用。本公司有权对自己的产品进行改进, 其规格若有任何改动, 恕不提前通知。

**包装:** 25/180公斤/塑料桶 (请认准EDL注册商标及商标号: \*ZC3611968SL\*)

**储存:** 远离热源、火源, 避光保存

**保质期:** 1年

广州致辉精化股份有限公司

地址: 广东省广州番禺区番禺大道北555号天安科技园总部中心15号楼506

电话: (020) 39211598

传真: (020) 39211599

全国统一咨询电话: 13903011334

网址: <http://www.zhi-hui.com>

电子信箱: [info@zhi-hui.com](mailto:info@zhi-hui.com)