

水性彩涂板专用漆

一、产品简介：

本产品是由一种水性特种功能乳液、高耐候颜料、进口助剂及去离子水组成的单组份水性彩涂板专用漆。

二、产品用途：

用于彩涂板、镀锌板、钢结构等金属表面防护涂装。

三、产品特点：

绿色无毒、干速快、施工方便、耐水性好、耐候性好

四、技术指标

漆膜颜色	白、灰、红、蓝等
光泽（60°角）	半光
耐盐水性	≥48 小时
附着力（划格法）	1 级
冲击强度	50 厘米
柔韧性	1 毫米
干燥时间	表干≤2 小时，实干≤ 12 小时
理论涂布率	6~8 平方米/公斤(以 25 微米干膜计,不同颜色有区别)
闪点	不可燃
耐人工气候老化	200 小时
挥发性有机化合物含量 (VOC)	<100 克/升

五、涂装注意事项

- 1、基材处理：建议对基材进行必要除锈除油、清洁干燥。
- 2、施工环境：施工环境温度≥5℃，湿度≤85%，施工件表面温度≥5℃。
- 3、涂装方式：无气喷涂、空气喷涂、刷涂和辊涂。
- 4、稀释比例：清洁自来水 5%至 15%搅拌均匀至施工黏度即可。

六、涂装配套

建议对锈蚀基材使用水性锈蚀转化剂进行强化处理后再涂装本产品以达到最佳装饰防护效果。