

水性机械设备专用漆

一、产品说明：

本产品是一种由水性改性醇酸树脂、颜料、水性助剂、去离子水等组成的单组分水性机械设备专用环保涂料。

二、产品用途：

起重设备、塔吊、航吊、工业机械及设备

三、产品特性：

绿色环保、干燥速度快、施工性优异、高附着力、高耐候性。

四、技术指标：

漆膜厚度	25 微米（辊涂 1 道）
漆膜光泽（60°）	40~60
干燥时间	表干≤50 分钟； 实干≤5 小时
耐冲击性	50 厘米
耐弯曲性	1 毫米
耐水性	≥48 小时
理论涂布率	5~7 平方米/公斤
闪点	不可燃
挥发性有机化合物含量(VOC)	<200 克/升（除水）
耐人工气候老化性	200 小时

五、注意事项：

- 1、基材处理：建议对基材进行除油、除锈、除污、干燥等前处理。
- 2、涂装配套：水性机械专用底漆。
- 3、施工环境：施工环境温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 85\%$ ，施工件表面温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 。
- 4、涂装方式：辊涂、喷涂、刷涂。
- 5、稀释比例：清洁自来水 5%以内搅拌均匀至施工黏度即可。