

**【类型】** PU 高固含面漆专用固化剂 (DX-75A)

**【Type】** High Solid Content Top Coat Specialized PU Hardener (DX-75A)

**【产品特性】** 色泽浅、粘度低、硬度高、丰满度优异、具良好流平性和透明度、耐黄变性好, 贮存稳定。

**【Characteristics】** Light color, Low viscosity, High hardness, Good fullness, Excellent leveling property, Good transparency, Anti-yellowing, Stability.

**【应用范围】** 1. PU 家具面漆固化剂, 适用于高级 PU 涂料制造          2. 接着架桥剂

**【Applications】** 1. Furniture top coat, especially for high class PU paints      2. Cross linking agent

**【规格 (Specification)】**

产品规格(specification) 产品指标(Index)	DX-75A
外观(Appearance)	水白至微黄透明粘液 (Colorless to pale yellow transparent liquid)
(Fe-Co) 色数(Color)	≤1
%NCO	13.0±1
%固含量(%Solid content)	75±2
(旋转粘度计/25°C/ cps) 粘度(Viscosity)	1500~5000
(二甲苯) 溶忍度(Solubility)	≥1.4

**【溶剂稀释性】**

与酯类、酮类、醚酯类溶剂相溶性好, 芳香族溶剂有限可溶, 脂肪族溶剂不可溶。使用前请先试验在溶剂中的稳定性及溶剂对漆膜的影响。

**【Solubility】**

Soluble in esters, ketones, and ether-ester solvent. Limited in aromatic solvent, insoluble in aliphatic solvent. Please test the stability of the curing agent in the solvent and the effect to the paint film before using.

**【包装规格】** 铁油桶装, 净重 220Kg/桶

**【Delivery form】** Net weight: 220KG/drum.