



浙江佳润新材料有限公司
ZHEJIANG JIA RUN NEW MATERIAL CO., LTD

化学品技术说明书(TDS)

产品描述

6506一款应用于亚光清漆的纳米粒径的硅丙乳液，同时可在水包水多彩涂料中，作为包覆乳液（与保护胶具有一定的反应活性）。采用硅丙体系，树脂易消光且漆膜通透性突出，同时具有优异的耐候性、耐水性、耐沾污性和耐水白。

产品典型数据

	数值	单位
固含量	39-41	%
粘度 @25 °C ^a	50-600	mPa.s
密度	1.03	g/cm ³
pH 值	7-9	
溶剂	水	
外观	乳白色乳液	

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，具体以 COA 为准

安全，操作及储存方法

- 操作时穿戴必要的防护用品（手套、防护镜、工作服等）；操作后彻底清洗身体接触部位；作业场所不得进食，饮水与抽烟；在通风良好处操作。
- 本产品自生产日期起保质期为 6 个月，但这并不代表超过 6 个月后产品无法使用，建议在使用前进行详细的产品性能评估，以确保使用安全。在储存过程中粘度可能会轻微增长。
- 请置于避光、阴凉干燥处存放，储存温度保持在 5 ~ 30 °C，避免霜冻，保持产品包装完整。每次取用之后立即密封，打开包装之后尽快使用。
- 防止进入下水道，以防聚合物沉积阻塞下水道；溢出物用吸附性较强的物质吸收。