

“康曼丝”艺术质感石漆

一、产品说明：

本产品以优质丙烯酸乳液和天然砂质为主要成份，添加各种助剂精制而成，不同的施工方法，能创造出不同的质感效果。

二、设计用途：

可单用或配套各种内外墙面漆，创造多层次的艺术纹理，起到装饰效果。

三、产品特点：

- ① 涂膜石质感强，色彩丰富，装饰效果好，保持长期美观。
- ② 附着力强，不龟裂、不粉化。
- ③ 涂层能有效的保护墙体碳化。
- ④ 本产品环保产品，不含铅和汞。

四、技术指标：

容器中状态：无硬块，搅拌后呈均匀状态。

外观：正常。

初期干燥抗裂性：无裂纹。

耐水性：96h 涂层不剥落，不起泡、不粉化，无裂纹。

耐碱性：96h 涂层不剥落，不起泡、不粉化，无裂纹。

五、耗漆量：理论值：2-3kg/m²

实际用量会因基面粗糙程度和采用不同施工工艺而有差异。

洋、施工说明：

- 基层处理：基层要牢固、坚实、干燥、平整、清洁、无浮灰、无油迹。
- 施工温度：在 5℃ 以上及相对湿度 85% 以下施工，大风、大雨等恶劣天气应避免施工。
- 干燥时间：涂层表干 90 分钟 / 25℃，实干 24 小时 / 25℃，重涂间隔时间 ≥ 12 小时 / 25℃。
- 工具清洗：使用后的工具立即用水清洗干净。
- 配套使用：康曼丝专用底漆和业主要使用的各种面漆。