

WSCM-4115 是一款低分子量聚酰胺，可与不同的环氧树脂配合使用，得到的固化物具有良好的韧性和粘接特性。通常被用于船舶涂料、防腐底漆、中涂、煤焦油环氧体系涂料、粘接剂及修补复合材料和高档涂料等领域。

性能:

- ✓ 配方比例可调整空间大，可操作时间长；
- ✓ 漆膜柔韧性好，抗冲击性强，粘接强度大，优秀的附着力；
- ✓ 对颜料和底材润湿性良好；
- ✓ 与其他不同种类的稀释剂，溶剂和增韧剂有良好的相容性。

质量标准:

外观	黄色粘稠液体
色泽 (Gardner)	≤12
胺值 (mgKOH/g)	230-270
粘度 (40°C, cps)	30000-80000
固含量 (% , 2g/3h/105°C)	≥95.0
活泼氢当量	165-185
*胺值 (mgKOH/g) (盐酸法)	200-240

推荐应用:

船舶涂料，防腐中、底涂；胶黏剂，密封胶；混泥土基材，复合材料等。

安全措施:

请参阅材料安全数据表 (MSDS)。

储存和稳定性:

存放于阴凉，干燥，通风场所，密封保存；防止阳光直接照射；隔绝火源，远离热源；未使用完的产品，应封口密封保存。

包装:

铁桶包装，净重 190 公斤。

保质期:

12 个月。

联系方式:

浙江万盛股份有限公司

邮箱: sales@ws-chem.com

电话: 0576-85322966

网站: www.ws-chem.com

传真: 0576-85322977

地址: 浙江省临海市两水开发区 (聚景路 8 号) 邮编: 317000