

水性锤纹漆

产品描述

施工说明：

- 推荐采用空气喷涂，以获得均匀良好的涂膜。也可采用滚涂、刷涂方法施工。
- 试用产品前充分搅匀，以防止局部色差，每道施工间隔不小于 2 小时，最大间隔无需求。
- 在施工过程中，如需降低粘度，可加适量干净水稀释，加水勿过量，我们推荐加水量应小于 10%，兑稀时应遵循少量多次的原则。
- 施工温度 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\leq 85\%$ 。特殊施工环境要求，如温度 5°C 以下 85° 以上高湿度环境，可与厂家联系，按照特殊情况对产品进行专门调配。

注意事项：

- 施工结束时，所有器具应 立即用清水冲洗，以防干固。
- 本产品为水性环保涂料，但我们还是负责的提醒：请尽量避免吸入漆雾；涂料溅在皮肤上应立即用合适的清洁剂、肥皂和水冲洗；如溅入眼睛，请及时用清水冲洗并就医。
- 本产品册数据仅供参考，以各项目施工情况具体数据为准。

储存和运输：

产品有效存期为 6 个月，储存在阴凉通风处，储存温度： $5\sim 35^{\circ}\text{C}$.运输时防严寒、日光暴晒和雨淋。

