

水性硅丙罩面涂料

产品描述

迪升牌超洁型有机硅罩面漆主要采用丙烯酸乳液为基料，辅以进口和国产助剂、颜料、填料及先进的生产工艺，生产产品各项技术指标均符合国家标准。迪升牌有机硅罩面漆对建筑物具有良好的装饰效果和保护作用，它不但具有良好的耐候性、耐水性、耐污性和耐擦洗性，而颜色丰富，涂层流平性好，施工方便，可采用喷、滚、刷等方法。它以水为分散介质，无毒、无味、不污染环境，属绿色环保型涂料。可广泛用于水泥墙面、石膏板，水泥纤维板、木板等基层，是住宅、饭店、学校公共场所理想的外墙装饰材优势特点：具有良好的室外耐候性、耐水性、耐粘污性、附着力强、遮盖力高、良好的流平性、施工方便快捷、良好的耐擦洗性、适合各种墙面使用。

施工方法：可采用刷涂、滚涂或喷涂工艺。

用量：每平方米 0.15kg 左右。

施工要求：基面要求牢固、平整坚实、干燥、清洁无浮灰、无油污。

1. 涂料使用前必须搅拌均匀，使其色泽均匀一致。
2. 对于有裂缝的墙面，应采用迪升弹性抗裂胶对缝进行处理后再进行涂装。
3. 干燥时间：2 小时表干。施工温度和湿度：环境温度和墙面温度+50C 以上，相对湿度不大于 85%（雨天不能施工）重涂时间：在常温和相对湿度 65%条件下，4 小时后可重涂或经受雨淋。

主要技术指标

检验项目	检测结果
在容器中状态	无硬块搅拌后呈均匀状态
施工性	刷涂两道无障碍
涂膜外观	涂膜外观正常
干燥时间, h	≤2
耐水性, 96h	无异常
耐碱性, 48h	无异常
低温稳定性	不变质