



AS230 醇溶丙烯酸树脂

产品技术说明书

产品特性:

醇溶性好,快干,对木材,金属,玻璃,PE,PU,UV上附着力好,耐水性好,可做木材第一道防涨筋底,也可以做修色水,与色精相容性好。

包装规格:

提供 60KG 包装。

贮藏要求:

贮藏环境温度应在 15℃-35℃,不能在太阳光直射条件下存放,本品可在 12 个月内使用。

物理指标

外观:	微黄透明或微浑粘稠液体
主要成份:	丙烯酸改性聚合物
固含量:	50±2%
粘度:	2000-6000mpa.s/25℃
溶剂	乙醇, 异丙醇
Tg:	45℃

安全声明:

本品含有微量刺激性物质,如粘附在手中或溅入眼睛内,我们建议用大量清水冲洗后并即到医院进行详细检查,以确保安全。

免责声明:

以上数据和建议是以我们认为可靠的信息为基础,我们真诚提供以上数据,但不能保证其作为我们控制范围的条件和方法来使用我们的产品,我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。

应用指引:

-此树脂在建议用乙醇等醇类溶剂配漆。

-适量加入有机氨类添加剂可提高此产品的水溶性。

-推荐用于木器用的防涨筋清底漆。

-推荐用于木器用的修色水。

-推荐用于金属漆。

-推荐用于玻璃漆。