

耐候耐水白合成胶乳 ROSF-706T

应用于真石漆的丙烯酸酯共聚乳液

产品简介

ROSF-706T 是丙烯酸酯共聚而成的聚合物。具有非常优异的耐候性、耐水性、机械稳定性，不含 APEO，不含甲醛。

ROSF-706T 是专门设计应用于真石漆的纯丙乳液，具有非常优异的耐候性，可以用于配制浅色及白色真石漆。具有非常优异的化学稳定性、机械稳定性以及耐水白性能。

| 物理特性 | |
|------------------------------------|-----------|
| 以下为典型数据，不表示其规格 | |
| 聚合物类型 | 丙烯酸酯共聚物 |
| 外观 | 乳状白色带蓝光液体 |
| PH 值 (25°C) | 8±1 |
| 布氏粘度 (厘泊, LVT, 3#转子, 12 转/分, 25°C) | 200~5000 |
| 固含量, 以重量计 (%) | 47±1 |
| MFT 最低成膜温度 | 23°C |
| 粒子直径 (μm) | 0.1~0.2 |
| 离子型 | 阴离子型 |

贮存条件

产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10°C~35°C，有效贮存期自包装之日起为半年。