

佛山市先策树脂有限公司

XC8307-70 醇酸树脂

- 类型:** XC8307-70 为豆油酸改性醇酸树脂
- 特性:** 干速快、硬度高、消光效果佳、透明度好、防痂子性好、漆膜残留气味小
- 规格:** 外观色数: $\leq 2\#$ (Fe-Co 比色)
粘度: 80000-100000mpa.s/25℃
酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$
固含: $70\pm 2\%$
OH 值: $120\pm 10 \text{ mgKOH/g}(100\%)$
溶剂:二甲苯/丁酯
- 使用说明:** XC8307-70 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相容性良好,在脂肪烃中只能部分溶解,使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。
- 储存方法:** 储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在 30℃ 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开存放。
- 包装:** 200Kg 铁桶装
- 保质期:** 室温 30℃ 以下六个月。

注: 对于本说明中介绍的任何信息、产品,用户有责任进行充分的检测和测试,以确定对其特定用途的适用性。

地址: 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层
电话: 0757-82782882
传真: 0757-82782886