

# 佛山市先策树脂有限公司

---

## XC8309 醇酸树脂

**类型:** XC8309 为豆油酸改性醇酸树脂

**特性:** 快干、硬度高、打磨性好、丰满度好

**范围:** PU 哑光面漆、底漆

**规格:** 外观色数:  $\leq 2\#$  (Fe-Co 比色)

粘度: 80000-100000mpa.s/25°C

酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$

固含:70 $\pm$ 2%

OH 值:120 $\pm$ 10 mgKOH/g(100%)

溶剂:二甲苯

**使用说明:** XC8309 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相溶性良好,在脂肪烃中只能部分溶解,使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

**储存方法:** 储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在 30°C 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开存放。

**包装:** 200Kg 铁桶装

**保质期:** 室温 30°C 以下六个月。

**注:** 对于本说明中介绍的任何信息、产品,用户有责任进行充分的检测和测试,以确定对其特定用途的适用性。

**地址:** 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层

**电话:** 0757-82782882

**传真:** 0757-82782886