

佛山市先策树脂有限公司

XC8888 醇酸树脂

类型: XC8888 为合成脂肪酸改性醇酸树脂

特性: 保光保色、抗黄变性好、丰满度好、硬度高、光泽高、流平性佳、耐化学性好、同丙稀酸树脂相溶性好

范围: 高档 PU 亮光面漆

规格: 外观色数: $\leq 1\#$ (Fe-Co 比色)

粘度: 15000-25000mpa.s/25°C

酸值: $\leq 12\text{mgKOH/g}$

固含: $80\pm 2\%$

OH 值: $120\pm 10\text{ mgKOH/g}(100\%)$

溶剂:二甲苯

使用说明: XC8888 与芳香烃、酯类、酮类溶剂相容性良好,在脂肪烃中只能部分溶解,使用时请先测试树脂在溶剂中的稳定性。

储存方法: 储存于阴凉通风、干燥的库房中,严禁火种,远离热源,防止阳光直射,库温保持在 30°C 以下,保持包装密封,应与氧化剂、酸类物质分开存放。

包装: 200Kg 铁桶装

保质期: 室温 30°C 以下六个月。

注: 对于本说明中介绍的任何信息、产品,用户有责任进行充分的检测和测试,以确定对其特定用途的适用性。

地址: 佛山市禅城区江湾一路 41 号 5 层

电话: 0757-82782882

传真: 0757-82782886