

## 涂易乐®颜料基墨水润湿剂

### 【化学成分】

炔二醇改性表面活性剂（非离子）

### 【应用推荐】

水性颜料基喷绘墨水；

水性颜料色浆；

水性印花墨水；

水性涂料；

纸张涂层；

### 【产品特点】

适用于高速颜料基喷绘墨水配方；

可提高颜料色浆的稳定性；

提高颜料分散效率；

防止墨水飞溅；

产品不起泡，兼具抑泡、消泡功效；

提高展色效果；

### 【一般性质】

项目		D-504	FS-500
外观		浅黄色至黄色液体	
活性物含量		50%	50%
溶剂		丙二醇	BCS & IPA
水溶性		分散于水	微溶于水
表面 张力 0.1%	1b/s	27.7	35.4
	6b/s	32.9	37.6
备注		1b/s 静态； 6b/s 动态	

### 【应用优势】

降低墨水体系的动/静态表面张力，增强墨水对基材的动态润湿能力；

提高颜料在水中的分散能力；

提高动态施工速度，降低喷头堵塞几率；

在生产过程和应用中具有持续抑泡、消泡能力；

提高喷绘速度，防止墨水飞溅

对涂层性能无不良影响；

### 【建议添加量】

全配方的 0.3%-1%，建议做梯度试验来确定准确用量。

**【包装与储存】**

25L/220L 桶装；

本品应置于干燥、阴凉、通风处密闭常温保存，远离火源。