

美国可乐士水性环保型涂料专用醇酯十二成膜助剂厂家

化学：2, 2, 4-三甲基-1,3-戊二醇单异丁酸酯、醇酯十二（C-12）

分子式：名 C₁₂H₂₄O₃

分子量：216.3

CAS NO.：25265-77-4

外观与性状：无色透明液体

技术要求

项目指标

含量 % ≥ 99.0

色度（铂-钴）号 ≤ 15

水份 % ≤ 0.1

酸值 mgKOH/g ≤ 0.5

特性：

十二碳醇酯有诸多优点：树脂相溶性好，用量少，成膜温度低，膜流平性、展色性好，凝固点低，水解稳定性好，毒性低。

用途：

十二碳醇酯是一种极好的乳胶漆成膜助剂，特别适用于各种以(甲基)丙烯酸酯、苯乙烯、醋酸乙烯为原料而合成的各种乳液、乳胶漆、粘合剂等水性涂料体系。

包装：25kg 塑料桶, 200kg 铁桶, 950kgIBC 桶。

储存与运输：本品系非危险化学品，储存于阴凉、通风的正规库房中。存储期间应远离火种、热源，与氧化剂、酸类等分开存放，切忌混储。运输过程中应防止猛烈撞击和雨淋。