

# 水性丙烯酸树脂

## Dkmcryl W6336

### 一、产品概述

Dkmcryl W6336是一款水性丙烯酸分散体树脂，由水性丙烯酸树脂、二丙二醇甲醚、丙二醇丁醚、水和中和剂二甲基乙醇胺组成，可与氨基树脂搭配制备水性单组份烤漆，与传统的乳液相比，不含有乳化剂，具有更好的漆膜外观和性能。

### 二、特点

- 1.低有机溶剂含量（8%的有机溶剂），绿色环保；
- 2.外观优异，可与溶剂型树脂相媲美；
- 3.具有很好的剪切稳定性，颜料分散性能优异；
- 4.高光泽，柔韧性、耐化学品性好。

### 三、应用领域

1. 汽车实色漆。
2. 一般工业面漆。

### 四、产品典型数据

项目	数值	测量单位	测试方法
不挥发份	44±2	%	GB/T 1725-2007 1g/1h/125℃
粘度	200-3500	mPa.s	GB/T 7193-2008（25℃，旋转粘度）
酸值	11-16	mgKOH/g	GB/T 6743-2008
pH 值	8.0±0.5		pH 计

\* 以上数据为一般信息，不属于产品规格的一部分。

### 五、存储条件

避免冷冻和高温，推荐储存温度 5-30℃； 储存于塑料密封容器中。在上述条件下保质期为 6 个月。如果储存超过 6 个月后，建议对产品进行重新检测，以适合于特定应用。