

## Product Data Sheet 产品信息

### Greesol DPA 润湿分散剂

**产品简介:** DPA 是一支双子基结构的非离子型表面活性剂, 低泡, 能有效提高颜料展色性, 是专门针对有机颜料开发的一款润湿分散剂

#### 典型理化数据:

外观	无色透明液体
25℃粘度	≤300
PH	6.0-8.0

#### 产品特点:

- 广泛的相容性
- 低泡沫
- 提高展色性
- 对酞菁蓝, 酞菁绿, 喹吖啶紫, 永固红, 汉沙黄分散特别有效
- 优秀的分散稳定性
- 可以单独使用, 也可以与研磨树脂或其他类高分子分散剂协同使用

#### 建议添加量:

以供货形式基于总配方: 0.1%-1%

#### 使用方法及指导:

预稀释后或直接加入配方中均可

#### 使用推荐:

无机颜料	●
有机颜料	●
碳黑	●
锌粉分散	○

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

#### 应用领域推荐:

建筑涂料	●
工业涂料	●
木器涂料	●
水性油墨	●

●=特别推荐      ◎=推荐      ○=不推荐

---

## 产品包装

- 25kg 不锈钢桶或塑料桶
- 200kg 不锈钢桶或塑料桶

## 产品储存稳定性

当产品在未开启的原装容器内且储存温度为 4°C (39.2° F) ~50°C (122° F) 时, Greesol DPA 自生产之日起保质期为 24 个月。Greesol DPA 装于 25 公斤/200 公斤 (净重) 的内涂层钢桶或胶桶内。