

## 反射隔热外墙涂料

博明反射隔热涂料的核心技术实在高效能水性丙烯酸涂料中加入了隔热添加剂--纳米中空镀膜陶瓷微珠。由于微珠表面镀有一层具有高反射率的纳米涂层，更大程度又花了其反射功能，使单位面积内的反射率更高，更大程度阻隔了热传导，保证了室内凉爽。除了隔热，还具有优异的防潮、防水等功效。仅仅涂刷一层和普通涂料一样厚度的反射隔热涂料，就可以在夏天降低屋面墙体温度 15℃ 以上，降低屋内温度 3-5℃ 以上。

适用范围：适合住宅、别墅、商业办公楼等各类建筑外墙使用。

产品特性：

1、隔热优化：太阳光反射比 0.88（白色），半球发射率 0.89，良好的隔热效果，保护墙体，阻隔热传导，起到优异的隔热保温功效；

2、使用面广：不受基面造型限制，应用范围非常广；

3、防水透气：具有良好的防水透气抗霉性能；

4、耐候性强：能经受南北方地区极端的气候环境，品质稳定有保障；

5、抗污性好：污物难以附着，自洁性好，人工或雨水自然冲洗过后，依然亮丽如新；

6、耐久性强：抗老化，防开裂，品质保质年限在 10 年以上。