

A8高性能氨基烘干磁漆

CHANGJIANG PAINT


自行车、仪器仪表、电机扇、玩具等金属表面

产品多色可选 环保无毒



产品参数

1. 产品名称 长江漆
2. 产品名称 A8高性能氨基烘干磁漆
3. 产品规格 1L
4. 产品颜色 白、中黄、大红等
5. 理论用量 8-10平方米/公斤
6. 适用用途 自行车、仪器仪表、电机扇、玩具等金属表面
7. 涂装方式 空气喷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(0-35℃)
9. 配套推荐 可互及使用，也可与氨基烘干磁漆配套使用



色泽靓丽




附着力好



施工方便



多色可选



可低温烘烤

商品颜色


COLOR


白色


中黄


大红


中灰


中绿


中蓝


黑色


银灰


涂装工艺

COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：表面处理应符合涂装工艺要求，清除油污、锈迹、氧化皮等杂质，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装环境：涂装环境应保持干燥、通风良好，相对湿度应控制在80%以下。
- 施工步骤建议③**
涂装工艺：采用空气喷涂工艺进行涂装，喷涂压力应控制在0.4-0.6MPa之间。
- 施工步骤建议④**
涂装厚度：涂装厚度应符合设计要求，一般为15-20μm。
- 施工步骤建议⑤**
涂装保护：涂装完成后应及时进行保护，防止受潮、碰撞等。



耐高温




耐水耐油




附着力好



干燥快



挥发性好



低温烘烤干燥

温馨提醒

- ▶ **搅拌均匀**：涂装前应将涂料搅拌均匀，确保涂料性能稳定。
- ▶ **专用稀释剂**：如需稀释，请使用专用稀释剂，不可随意添加其他溶剂。
- ▶ **复涂间隔**：复涂间隔不宜过短，建议间隔2-4小时，待前一层涂层干燥后再涂下一道。
- ▶ **涂装环境**：涂装环境应保持干燥、通风良好，相对湿度应控制在80%以下。

注意事项

请勿在高温、潮湿、大风等恶劣天气下施工。
涂装过程中应避免阳光直射，防止涂层开裂。
涂装完成后应及时进行保护，防止受潮、碰撞等。

公司简介




资质证书



长江漆——经典工程

长江漆经典工程案例，广泛应用于汽车、摩托车、家电、五金、机械、玩具等行业。



品牌承诺

品质承诺

生产 → 厂家直发 → 消费者

中间过程全部省了 这个价格……您懂的



官方直营



技术服务



接受定制

发货说明

1. 本店所有商品除一星期去正常发货，急件可联系客服周六发货，周日不发货。
2. 其它商品除一星期去正常发货，急件可联系客服周六发货，周日不发货。
3. 物流费用自理，运费自理，运费自理。
4. 物流费用自理，运费自理，运费自理。

温馨提示

颜色因拍摄角度和光线不同，可能会出现色差，请以实物为准。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？



笔记本电脑



台式显示器



CRT显示器