

**A/W01水性氨基面漆**

金属基材表面的高性能涂料  
水性工业漆-氨基-酚醛

**产品参数**

- 1. 产品名称 长江漆
- 2. 产品名称 A/W01水性氨基面漆
- 3. 产品重量 18L
- 4. 产品颜色 红、黄、蓝、白、黑、闪光漆等
- 5. 理论耗量 5~7平方米/公斤
- 6. 推荐用途 金属表面的装饰与保护
- 7. 涂装方式 喷涂、浸涂
- 8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(5~35℃)
- 9. 配套推荐 可面合单独使用，也与水性氨基底漆配套使用

**商品特性**

- 单组份烘烤固化性产品，适合流水线涂装
- 涂装效率高
- 漆膜丰满靓丽
- 附着力防腐性能优异
- 耐候保光保色性好

**商品颜色**

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

**涂装工艺**

**施工步骤建议①**  
表面处理：待装物表面除去灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

**施工步骤建议②**  
涂料配制：建议使用配套稀释剂，配漆充分搅拌，用喷枪在工作表面，距离十厘米再喷涂面漆。

**施工步骤建议③**  
配比建议：水性漆过漆净小桶拌后搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。

**施工步骤建议④**  
涂料配制：底漆涂装干透后，喷漆第一道漆面，再次喷漆漆面间隔10分钟左右。漆装厚度根据施工要求操作。

**施工步骤建议⑤**  
涂料配制：油漆装袋喷口，待工作表面漆膜完全干燥方可包装运输。

**施工说明**

1. 请勿直接刷于未干燥的漆面上，建议先喷一层底漆，待底漆干燥后，再喷面漆。  
2. 建议不要在雨天或雾天施工，施工时应避免雨淋，雨后应及时清理。  
3. 施工环境温度应在5~35℃之间，相对湿度不大于85%。  
4. 施工前请仔细阅读产品说明书。

**贮运与贮藏细节**

1. 请勿直接刷于未干燥的漆面上，建议先喷一层底漆，待底漆干燥后，再喷面漆。  
2. 建议不要在雨天或雾天施工，施工时应避免雨淋，雨后应及时清理。  
3. 施工环境温度应在5~35℃之间，相对湿度不大于85%。  
4. 施工前请仔细阅读产品说明书。

**公司简介**

**长江涂料旗舰店**

**优美的工厂实景**

**资质证书**

**长江漆——经典工程**

南京长江涂料有限公司  
（江阴市通港西路1号）生产的涂料，广泛应用于桥梁、道路、建筑、化工、电力、船舶、汽车、家电、风力发电、水利水电等领域，赢得了国内外客户的广泛好评。

该工程为某石化厂、电力公司、冶金企业、汽车制造、风力发电、水利水电等提供了高品质、一站式服务。

**品牌承诺**

从工厂到消费者，中间过程全部省了这个价格……您赚的

**发货说明**

1. 本公司所有商品周一至周五正常发货，周六可受理客户周六发货，周日不发货。  
2. 发货速度承诺：接到订单14个工作日内对客户当天发出，发物流商品周一到周五10个工作日内对客户当天发出。  
3. 先试用后付款的客户收到货品，影响包装美观的不影响使用，介意的请拒收！  
若无理由拒收包裹，需承担因此产生的运费。

发货速度	60分钟
官方直营	售后无忧
技术服务	技术支持
品质保证	专业团队服务
发货速度	14个工作日内
售后	24小时响应

**温馨提示**

根据电脑分辨率不同，导致色彩显示不同，屏幕显示的颜色并不完全准确，敬请谅解。

**我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？**

**笔记本显示器** **台式显示器** **CRT显示器**