

B5丙烯酸聚氨酯面漆 CHANGJIANG COATING

飞机设备、电梯仪表、普通机械涂装

工业漆-丙烯酸类-双组份




产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 B5丙烯酸聚氨酯面漆
3. 产品容量 3.5L、16L
4. 产品颜色 中黄、大红、中绿、黑色、中灰
5. 理论耗量 8-10平方米/公斤
6. 推荐用途 钢结构、工程机械、商用车等表面涂装
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(0-35℃)
9. 配套推荐 可与环氧底漆、聚氨酯底漆、环氧云铁中间漆配套使用



商品颜色 COLOR



涂装工艺 COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：涂装前将物体表面除尘、去污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装设备：喷涂使用配套漆，需充分搅拌均匀，并尽快使用在工作表面；滚涂于滚涂设备使用。
- 施工步骤建议③**
喷涂操作：喷涂加稀释剂的搅拌均匀，以喷涂于表面，影响涂装效果。
- 施工步骤建议④**
涂装注意：涂装漆膜干燥后，需待漆膜完全干燥后再进行下一道工序。涂装漆膜干燥后，建议用湿布擦拭漆膜表面，涂刷漆膜表面施工操作。
- 施工步骤建议⑤**
漆膜养护：涂装漆膜完成后，待工件表面漆膜完全干燥后方可取出运输。



提示：双组份涂料配好后一般需要在4小时内用完

温馨提醒

- ▶ 稀释比例：按产品说明比例稀释；稀释后搅拌均匀再使用
- ▶ 专用稀释剂：按说明比例加入，经本人公司在生产专用稀释剂
- ▶ 配漆时间：配漆时间在4小时内，超过4小时后请尽快搅拌均匀再使用
- ▶ 涂装环境：温度15℃，湿度≤85%，相对湿度≤95%，相对湿度≥70%以上，均为合格

注意事项
本产品为工业涂料，施工后会有气味，且在使用过程中会产生挥发性有机化合物，施工后请及时通风，并佩戴个人防护用品


公司简介



资质证书



长江漆——经典工程



品牌承诺



发货说明

1. 本店铺为实体店，所售产品一律从原厂直接发货。
2. 同一批次在1000瓶以内时可选择自提，周末及节假日不发货。
3. 批次间中可能会出现色差，请提前做好心理准备，并接受色差。不满意的请及时退货，我们承诺无理由退货。

温馨提示

提醒：部分客户反映在不同批次中出现色差，经调查是由于不同批次之间存在色差，并非产品质量问题，请客户谅解。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

