

B8丙烯酸聚氨酯面漆

CHANGJIANG COATING

船舶、工程机械、商用车等表面涂装

工业漆·丙烯酸·双组份

产品参数

1. 产品品牌	长江漆
2. 产品名称	B8丙烯酸聚氨酯面漆
3. 产品容量	3.5L、16L
4. 产品颜色	中黄、大红、中绿、黑色、中灰
5. 理论耗量	8-10平方米/公斤
6. 推荐用途	船舶、工程机械、商用车等表面涂装
7. 涂装方式	高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法	通风、干燥、没有阳光直射的地方（0-35℃）
9. 配套推荐	可与环氧底漆、聚氨酯底漆、环氧云铁中间漆配套使用

色泽靓丽

附着力好

施工方便

多色可选

耐候性好

商品颜色

COLOR

中黄

大红

中绿

黑色

中灰

涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前必须对物体表面进行打磨、清洗等处理，以保证涂装质量。

施工步骤建议②

稀释处理：建议按标准比例稀释，搅拌均匀，并在规定时间内使用。稀释剂请使用专用稀释剂。

施工步骤建议③

喷涂工艺：喷涂时保持喷枪与物体表面距离均匀，避免产生气泡，影响涂装效果。

施工步骤建议④

涂装顺序：应先涂薄层，待第一遍涂装干燥后，再涂第二遍。涂装厚度应符合产品说明书的要求。涂装前应做好施工安全防护。

施工步骤建议⑤

涂装养护：涂装完成后，应将工件移至阴凉处自然干燥。干燥过程中应避免触碰，以免影响涂装质量。

提示：推荐室外使用，双组份涂料配好后一般需要在4小时内用完

温馨提示

- ▶ **搅拌均匀**：搅拌均匀后再进行喷涂，搅拌均匀后再进行喷涂
- ▶ **专用稀释剂**：稀释剂必须使用专用稀释剂，不可随意使用其他稀释剂
- ▶ **喷涂间隔**：喷涂间隔时间应控制在4小时内，喷涂间隔时间过长会导致涂层干燥过快
- ▶ **涂装环境**：涂装环境应干燥、通风，温度应控制在5-35℃，相对湿度应控制在85%以下

注意事项

本产品为易燃液体，使用时应远离火源，并应采取必要的安全措施。使用过程中应佩戴防护眼镜、手套等防护用品。使用后应及时清洗工具，并妥善处理废液。

公司简介

优美的工厂实景

资质证书

长江漆——经典工程

广东长江涂料有限公司

公司承接各类工业、民用、市政、交通、水利、电力、石化、医药、食品、电子、机械、船舶、海洋工程、防腐工程、涂装工程等。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队，为客户提供优质的产品和服务。

品牌承诺

BRAND SERVICE

厂家直发

品质保证

客户至上

中间过程全部省了 这个价格……您懂的

官方直营

技术服务

售后服务

发货说明

- 本店均为厂家直发，价格均按厂家指导价。
- 同一类商品，16:00 前下单当天发货，周末及节假日不发货。
- 本店商品中可能包含危险品，购买前请仔细阅读产品说明书，并遵守国家相关法律法规。如有违规行为，本店概不负责。

温馨提示

请仔细阅读产品说明书，并按照要求进行施工。如有疑问，请咨询在线客服。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

手机拍摄显示

台式显示器

CRT显示器