C6金品醇酸磁漆

GOLDEN QULITY SERIES INDUSTRIAL COATINGS

户外钢铁、木材表面保护与装饰

工业漆·醇酸类·单组份

DARK BLUE
DECREASES
APPETITE
金品高级全效
系列工业漆
长江漆

产品参数

长江漆
CHANGJIANG PAINT

1. 产品品牌　长江漆
2. 产品名称　C6金品醇酸磁漆
3. 产品容量　3.5L、16L
4. 产品颜色　白、中黄、大红等
5. 理论耗量　8~10平方米/公斤
6. 推荐用途　户外钢铁、木材表面保护与装饰
7. 涂装方式　高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法　通风、干燥、没有阳光直射的地方（0~35℃）
9. 配套推荐　与酚醛、醇酸、环氧酯、聚氨酯底漆配套使用

色泽靓丽
附着力好
施工方便
多色可选

商品颜色

COLOR

- ● 白色
- ● 中黄
- ● 大红
- ● 中灰
- ● 海蓝
- ● 中蓝
- ● 天蓝
- ● 黑色
- ● 中绿
- ● 桔黄
- ● 银灰

涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前须将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②

涂装底漆：建议使用配套底漆，底漆充分搅拌，均匀涂装在工件表面，漆膜干燥后再涂装面漆。

施工步骤建议③

配比面漆：油漆加稀释剂后搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。

施工步骤建议④

涂装面漆：底漆漆膜干燥后，喷涂第一道面漆，两次面漆喷涂需间隔10分钟左右。涂装厚度根据施工要求操作。

施工步骤建议⑤

漆膜养护：油漆涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

抗划伤
层间附着力好
耐候保色性好

温馨提醒

- 搅拌过滤：油漆开封后充分搅拌均匀，筛网过滤后使用涂装效果更好
- 专用稀释剂：如漆液粘度过大，可加入我公司生产的专用稀释
- 复涂间隔：复涂间隔不宜过长，如超过48小时须将表面清理干净再涂装下一道漆
- 涂装环境：温度0-35℃，湿度≤85℃，底材温度≤50℃，且高于露点3℃以上，风力≤3级

注意事项

室外施工避免雨天、雾天及风沙场合
底材温度低于0℃或环境湿度大于85%不宜施工
一般情况下，涂装后的涂膜在16H内不宜淋雨

公司简介

长江涂料集团
Changjiang Paint Group Corporation
长江涂料旗舰店
优美的工厂实景

资质证书


质量管理体系认证证书
环境管理体系认证证书
江苏名牌产品证书
南京名牌产品证书
测量管理体系认证证书
知识产权管理体系认证证书
中国涂料工业协会 副会长单位
江苏省涂料工业协会
中国涂料工业协会 副理事长单位
中国涂料工业协会 涂料装备分会主任单位
长江涂料旗舰店

长江漆——经典工程


南京长江涂料有限公司
德国 GERMANY

长江漆是德国西门子电气、丹麦维斯塔斯（风电）、德国博世电器、法国夏弗纳电磁、德国依必安派特风机的金牌供应商，自豪地为举世瞩目的上海世博会德国场馆、瑞士场馆、西藏场馆及高架人行坡道天桥配套提供了底、中、面高品质油漆。

长江漆为中国石油化工、电力电气、冶金采矿、汽车船舶、风力发电、水利码头奉献了高性能、一体化的配套和服务。

奥运火炬、神州载人飞船、三峡大坝、奥体中心、南京郑州南昌北京等高铁站、南京无锡等十多个城市地铁、南京上海武汉等几十座跨江（海）大桥和隧道是长江漆的代表作。

品牌承诺

BRAND SERVICE

全国总代理
省级总代理
总代理
运输费宣传费
连锁专卖店
生产厂家
厂家直发
消费者

中间过程全部省了 这个价格……**您懂的**

制漆60年
官方直营
技术服务
接受定制

正品保证
60制漆经验,专业造好漆

根据客户需要提供
技术指导与培训

100kg起订
5个工作日发货
订做产品加价30%-60%

3200164130　江苏增值税专用发票

长江涂料旗舰店　正规发票

发货说明

1、本店铺为厂家自营，所售商品一律从南京厂家直接发货。
2、周一到周五 10:00 前完成付款可当日发货，周末及节假日不发货。
3、物流周转中可能出现憋听现象，影响包装美观但不影响使用，介意的慎拍！
若无理由拒收货品，买家承担退回物流费用。

温馨提示

根据电脑分辨率和环境光线的不同，屏幕显示的色彩和实际调色有一定的色差调完色的商品属于定制商品，不参与退换服务哦！

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

笔记本显示器
台式显示器
CRT显示器