

C100金装优选醇酸漆

CHANG JIANG PAINT GOLDEN 100 SERIES

适用于室内钢构及木质基面

工业漆·防腐漆·车间漆

产品参数

长江漆 CHANGJIANG PAINT

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 C100金装优选醇酸漆
3. 产品容量 3.5L, 16L
4. 产品颜色 白、中黄、大红等

5. 理论耗量 8~10平方米/公斤
6. 推荐用途 钢铁构件及木质表面
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (0~35℃)
9. 配套推荐 推荐配套酚醛、酚酯底漆

✓ 色泽靓丽

✓ 着附力好

✓ 施工方便

✓ 多色可选

中绿

中蓝

黑色

透明

商品颜色

COLOR

涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：油漆前须将物体表面灰尘、油污、锈迹处清理干净，以保证漆膜质量。

施工步骤建议②

涂装底漆：建议使用耐候底漆，底漆充分搅拌，均匀涂装在工作表面，漆实干后再次涂装面漆。

施工步骤建议④

配比调漆：油漆须搅拌均匀后，称工料重量比例全干漆后方可进行施工。

施工步骤建议⑤

涂装面漆：底漆干燥后，喷漆第一道面漆，两道面漆涂装间隔10分钟左右，涂装面漆时按施工要求操作。

施工步骤建议⑥

遮蔽养护：油漆干燥后，待工料表面彻底干透后方可进行施工。

装饰效果好

长效保护

装饰效果好

长效保护

防腐性能佳

长效保护