

CB优选快干面漆

CHANGJIANG PAINT
户外交通工具、工程机械、电力设备等表面

工业漆-丙烯酸类-快干快固

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 CB优选快干面漆
3. 产品容量 16L
4. 产品颜色 白、中黄、大红等
5. 理论耗量 8-10平方米/公斤
6. 推荐用途 户外交通工具、工程机械、电力设备等表面
7. 涂装方式 空气喷涂
8. 推荐方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(0-35℃)
9. 配套推荐 可与醇酸底漆配套使用

色泽靓丽

附着力好

机械强度高

多色可选

商品颜色

COLOR

白色

中黄

大红

黑色

涂装工艺

COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：涂装前保持物体表面清洁、干燥、锈蚀等处理干净，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装底漆：建议先用配套底漆，充分搅拌均匀，均匀涂布在工作表面，干燥干燥后再涂面漆。
- 施工步骤建议③**
刷涂面漆：涂装时保持涂刷均匀，以保证平整度，影响涂装效果。
- 施工步骤建议④**
涂装面漆：底漆干燥后，将漆第一遍面漆，再次面漆涂刷间隔10分钟左右。涂装厚度根据施工要求操作。
- 施工步骤建议⑤**
涂装养护：涂装涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

干燥速度快

附着力佳

耐磨性好

温馨提醒

稀释比例：按产品说明比例稀释即可，稀释后请在保质期内使用。

专用稀释剂：如原漆未过期，可加入本公司生产的专用稀释剂。

喷涂间隔：喷涂间隔不宜过长，如超过4小时喷涂者需将手喷壶盖拧下盖漆。

涂装环境：温度0-35℃，湿度≤85%，相对湿度≤90%，涂装于表面3℃以上，风为1-3级。

注意事项

喷涂作业时避免产生雾状及粉尘。

喷涂作业时于0℃以下或环境温度大于40℃时不宜施工。

一般情况下，涂装后的干燥时间为18-48小时。

公司简介

优美的工厂实景

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

承接各类工业涂装工程、汽车涂装、船舶涂装、钢结构防腐、道路标线、地坪漆、室内外装饰装修工程、各种特殊涂装工程等。

承接各类工业涂装工程、汽车涂装、船舶涂装、钢结构防腐、道路标线、地坪漆、室内外装饰装修工程、各种特殊涂装工程等。

品牌承诺

SHANGJIANG SERVICE

生产 厂家直发 消费者

中间过程全部省了 这个价格……您懂的

官方直营

技术服务

接受定制

3000194130 江苏南京长江涂料有限公司

3000194130 江苏南京长江涂料有限公司

发货说明

1. 本店均为厂家直销，所有商品一律从厂家直接发货。
2. 同一款商品 1000 元以上付款可当日发货，周末及节假日不发货。
3. 物流费用中可能包含附加费用，影响收货后如有不便，敬请谅解！

本店所有商品均经过严格的质量检测，品质卓越，值得信赖。

温馨提示

请顾客在购买时注意商品的保质期，并请妥善保管好商品的保质期，以免出现质量问题。

我们都是有实物拍摄，为什么有色差呢？

笔记本电脑

台式显示器

CRT显示器